



INFORMACIÓN TÉCNICA

MASILLA MULTIUSO

Masilla al uso de acabado fino para la construcción

DESCRIPCIÓN GENERAL

Masilla lista al uso. Indicada para el relleno de pequeños defectos superficiales (grietas y agujeros de origen no estructural), y la renovación y alisado de cualquier superficie de construcción.

PROPIEDADES

Secado rápido, emisiones muy bajas de compuestos orgánicos volátiles (COV), fácil de aplicar, mínima retracción, fácil de lijar, alto rendimiento y buena adherencia

ESPECIFICACIONES

Composición	Polímeros ecológicos, cargas minerales
Peso Específico	1.70 ± 0.02 g/cc
PH	> 9
COV	0
Contenido de Sólidos	75% en peso
Flash Point	> 100 ° C
Diluyente	Agua. Solo pequeños ajustes AL APLICAR
Grosor de película húmeda	1000 µm
Rendimiento teórico	1.5 Kg/m ² (1000 µm)
Secado al tacto	2 -3 h
Condiciones de aplicación	Temp. <35°C, H.R. <85%
Acabado	Mate
Color	Blanco y colores pasteles
Textura	Lisa, sedosa
Lavabilidad	Resiste
Aplicación	Llana, espátula
Conservación	6 meses en envase hermético.

Producto 100% ecológico de origen natural, no contiene ningún derivado del petróleo. Totalmente libre de trazas de metales pesados. Producción sostenible, sin contaminantes y con un mínimo consumo de energía en todos los procesos incluyendo la elaboración de los productos finales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Emplaste versátil listo al uso para conseguir soportes ideales para pintar o aplicar revestimientos decorativos. Ideal para emplastecer y alisar soportes

irregulares o rugosos como enlucidos, revoques antiguos, mampostería, superficies de hormigón y de hormigón celular. Para el emplastecido puntual y el emplastecido de superficies en placas de yeso laminado y sus juntas. Para cubrir alicatados antiguos. Paredes y techos. Aplicación interior; sobre exteriores con posterior cubrimiento de acabado.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe ser estable e impermeable y debe estar limpia, seca y libre de polvo, suciedad y sustancias antiadherentes. Retirar restos de productos que puedan reducir la adherencia. Antes de aplicar la masilla, rellenar los agujeros profundos o las irregularidades más grandes con un emplaste adecuado. Imprimir los soportes absorbentes (enlucidos de yeso, de cal o de cal y cemento, placas de yeso laminado) y los soportes altamente absorbentes (hormigón celular, ladrillo, mampostería de piedra plana, ladrillos) con una imprimación adecuada. Para soportes no absorbentes, como capas de pintura y revoques decorativos no absorbentes, no se requiere ninguna imprimación siempre que se realice una correcta limpieza. Imprimir las baldosas existentes con una imprimación adecuada. Remover previamente la masilla para su homogenización.

OBSERVACIONES

Estabilidad, 3 meses en envases herméticamente cerrados y protegidos de la luz solar directa.

Almacenar a temperaturas por debajo de 30 °C en lugar fresco.

Usar gafas y guantes debido a la elevada alcalinidad y en caso de salpicaduras lavar con abundante agua y si es prolongado acudir al médico.

No contiene componentes que precisen etiquetado especial.

No tiene ninguna acción perjudicial sobre el medio ambiente ni sobre las personas que lo manipulan por lo que no requieren de una hoja de seguridad.

La información de esta hoja técnica se refiere al material específico y no a la utilización posterior que cada cliente o productor realice en combinación con otros materiales, resinas y productos de cualquier índole. La información aquí contenida está basada en datos técnicos que BLS considera fiables, manifestando que BLS no se hace responsable ni da garantía alguna sobre las formulaciones, métodos, procedimientos que establezca el productor final, ni de las reclamaciones de terceros o los daños y perjuicios que estos sufran por la utilización de los productos finales.

Quienes reciban esta información deberán actuar bajo su propia responsabilidad en relación con la utilización del producto y deberán formarse su propio criterio acerca de la idoneidad del mismo y su utilización en los procesos que por este sean creados.

De esta forma queda declarado que es el único responsable ante terceros de los productos que el mismo genere y para ello tomará todas las precauciones, realizará todas las pruebas que le sean necesarias hasta formar su propio criterio de idoneidad antes de proceder a utilizar el mismo de forma comercial.

TODAS LAS BASES BLS ESTAN EXENTAS DE CUALQUIER PRODUCTO QUE SEA CONSIDERADO TOXICO, NOCIVO, INSALUBRE, MUTAGENICO O CANCERIGENO Y LA UNICA PRECAUCION A TOMAR PARA SU MANIPULACION CONTINUADA ES EL USO DE MEDIOS DE PROTECCION HABITUALES SIMILARES A LOS UTILIZADOS EN EL USO DE DETERGENTES DOMESTICOS, JABONES O LIMPIADORES ALCALINOS.