



INFORMACIÓN TÉCNICA

PEGAMENTO MULTIUSO

Pegamento en polvo para uso general.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pegamento en polvo formulado para usos generales, diluible en agua de aplicación directa, ideal para pegar todo tipo de madera, papel y cartón. Diseñado para grandes y pequeños volúmenes de fabricación donde se utilicen elementos mecánicos de sujeción, principalmente para ensamble, donde se requiere grapas y clavo.

PROPIEDADES

Es un pegamento con buenas propiedades de adhesividad, secado rápido, fácil de aplicar y acabado semitransparente al secar.

ESPECIFICACIONES

Composición	Copolímeros dispersable en agua
Densidad aparente	0.50 gr. /cc
PH	7 - 8
Contenido de Sólidos	100% en peso
Flash Point	> 100 ° C
Diluyente	Agua.
Grosor de película húmeda	300 µm
Grosor de película seca	200 µm
Rendimiento teórico	3 m ² /Kg
Rendimiento práctico	2 m ² /Kg
Secado al tacto	2 -3 h
Condiciones de aplicación	Temp. <35°C, H.R. <85%
Color	Semitransparente, blanco o a pedido
Textura	Lisa, sedosa
Aplicación	Llana, espátula, brocha, cuña dentada
Conservación	6 meses (polvo) en envase hermético.


*Puede variar dependiendo de las superficies a unir.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para realizar trabajos de carpintería, ya que proporciona buena unión en maderas blandas como pino y maderas duras como roble o caoba y en maderas prefabricadas
Su viscosidad y su color semitransparente son adecuados para trabajos limpios y profesionales

MODO DE EMPLEO

- **Preparación de la superficie:** La superficie donde se va aplicar el pegamento debe estar seca y libre de cualquier contaminante que impida su adherencia como lo son: polvo, grasa, aceite, humedad, etc
- **Preparación del material:** (Pegamento en polvo: agua). Desde (0.5 p.v. : 1 p.v. hasta 1 p.v. : 1 p.v.).
NOTA: p.v.: partes por volumen.
- **Aplicación del material:** Aplique el pegamento necesario en ambas superficies a pegar. Una vez hecha la unión presione firmemente las superficies a unir durante varios minutos (en dependencia del grado de concentración preparado). Para poder continuar con el trabajo sobre la pieza adherida es necesario dejar pasar el tiempo de secado.
- **Equipo de aplicación:** Recomendable utilizar cepillo de cerda y/o espátula para limpieza de la superficie. Para su aplicación recomendamos utilizar los siguientes complementos: Espátula, Llana, Brocha, ó Cuña dentada. Lave el equipo de aplicación inmediatamente después de cada uso



OBSERVACIONES

Estabilidad, 6 meses en envases herméticamente cerrados y protegidos de la luz solar directa.

Almacenar a temperaturas por debajo de 30 °C en lugar fresco.

Usar gafas y guantes debido a la elevada alcalinidad y en caso de salpicaduras lavar con abundante agua y si es prolongado acudir al médico.

No contiene componentes que precisen etiquetado especial.

No tiene ninguna acción perjudicial sobre el medio ambiente ni sobre las personas que lo manipulan por lo que no requieren de una hoja de seguridad.

La información de esta hoja técnica se refiere al material específico y no a la utilización posterior que cada cliente o productor realice en combinación con otros materiales, resinas y productos de cualquier índole. La información aquí contenida está basada en datos técnicos que BLS considera fiables, manifestando que BLS no se hace responsable ni da garantía alguna sobre las formulaciones, métodos, procedimientos que establezca el productor final, ni de las reclamaciones de terceros o los daños y perjuicios que estos sufran por la utilización de los productos finales.

Quienes reciban esta información deberán actuar bajo su propia responsabilidad en relación con la utilización del producto y deberán formarse su propio criterio acerca de la idoneidad del mismo y su utilización en los procesos que por este sean creados.

De esta forma queda declarado que es el único responsable ante terceros de los productos que el mismo genere y para ello tomará todas las precauciones, realizará todas las pruebas que le sean necesarias hasta formar su propio criterio de idoneidad antes de proceder a utilizar el mismo de forma comercial.